



手持式洩漏探測器(具整合的感測器與藍芽耳機)

特色

- 操作簡易,僅使用兩顆按鈕
- 適用於不同現場應用的頻率濾波器
- 使用可充電電池,隨時可使用
- 可以連接外部接地捕音器,用於專業洩漏探測



描述

HL 50-BT 是一款單手就能操作的儀器,外形特別符合人體工學。

僅需要只用一根手指、兩顆操作按鈕· 就能操作使用HL 50-BT。

在標準版本中·HL 50-BT 帶有集成感測器和藍芽耳機。

沒有繁瑣的連接線· 因此· HL 50-BT 具有最佳的移動性· 非常適合聆聽閥桿和消防栓· 也適用於建築物中的設備。

大型 LCD 顯示器 · 同時以數字和條形圖顯示 所測量的音量大小 · 此外 · 還會顯示目前設定 的頻率濾波器 · 測量完成後 · 上一次測得的 音量 · 會顯示在條形圖上 ·

HL 50-BT三個選配的外接捕音器, 提供了極大的靈活性,和專業的用途。





技術資料

尺寸	90 x 185 x 60 mm
重量	400 g
電源供應	3.6 V 鋰電池 (可充電式)
操作時間	> 10 小時
操作溫度	-10 °C to +50 °C
存放溫度	-25 °C to +70 °C
顯示器	LCD, 0-99 數值
記憶	上一個紀錄的數值



產品資訊

產品	品號	
HL-50-BT 標準組成包含		
- HL 50-BT 主機帶集成聲音感測器 - 無線藍芽耳機 - 攜帶箱 - 磁性轉接器 - 標準探頭 - 閥轉接頭 x 2 - 延伸桿x 2 - 充電器	1009207	
選購配件		
PAM B-2 配件組		
- PAM B-2 通用壓電捕音器 - 三腳架轉接器	1009209	
PAM T-3-1 配件組		
- PAM T-3-1 壓電捕音器 - HL 50-BT 感測器桿的安裝支架 - 腳座	1009210	
PAM W-2 配件組		
- PAM W-2 防風接地捕音器 - 握桿 - 連接線 - 三腳架轉接器	1009211	













YENSTRON CORP.



益瀚國際科技股份有限公司

407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F 台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507 台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

Instruments · Metrology & Testing Equipment

儀器、度量衡計器 & 試驗設備

http://www.yenstron.com.tw

e-mail:yenstron@yenstron.com.tw