

電動混凝土攪拌機

Concrete Mixer

義大利 IMER 型號：SYNTESI 系列



▲ S190 , S250



▲ S350

型號	S190	S250	S350
攪拌桶容量	190 L	235 L	345 L
有效拌合量	~ 160 L	~ 190 L	~ 280 L
攪拌桶直徑	71 ± 1 cm	71 ± 1 cm	82 ± 1 cm
攪拌桶口徑	42 ± 1 cm	42 ± 1 cm	46 ± 1 cm
桶壁鋼板厚度	> 1.7 mm	> 1.85 mm	> 1.85 mm
傾倒方式	方向盤式減速齒輪傾倒，轉 8 圈時攪拌鼓可傾倒 90 度		
傳動方式	攪拌鼓底部皮帶式傳動		
移動方式	具二輪及拖曳桿，方便移動		
轉速	33 ± 2 rpm		
馬達	AC 220 V、60 Hz、單相、5.5 A、 4 極、1 馬力		AC 220 V、60 Hz、 單相、5.5 A、4 極、 1.5 馬力
安全裝置	具接地線及緊急開關		
尺寸(約)	170×80×(H)140 cm	170×85×(H)150 cm	180×95×(H)160 cm
重量(約)	148 kg	178 kg	220 kg

YENSTRON® 研士強®
Instruments、Metrology & Testing Equipment
儀器、度量衡計器 & 試驗設備

YENSTRON CORP.
益瀚國際科技股份有限公司
407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F
台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507
台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

e-mail: yenstron@yenstron.com.tw

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。

110.08.19