

電腦伺服控制抗壓試驗機



廠牌：台灣  研士強®

型號：YS/7001-BS200T

Since 1993

◦ 抗壓機台

1. 荷重能力：200 公噸以上
2. 荷重精度：±1%
3. 動力方式：伺服油壓控制系統

◦ 控制電腦設備

1. 儲存硬碟：500GB 以上
2. 顯示螢幕：19 吋以上液晶顯示器。
3. DVD 燒錄器：20 X(含)以上, DVD±RW, Double layer
4. 印表機：A4 黑白雷射印表機

◦ 電腦控制軟體

1. 可執行混凝土圓柱試體、混凝土鑽心試體。
2. 可設定加壓速率(設定範圍至少需含 1.41~3.52 kgf / cm² / sec)、並顯示試驗執行時加壓速率。
3. 測試螢幕可即時顯示測試中力量實際值、力量最大值、變形實際值、應力速率值、應變速率值及測試時間等。
4. 主畫面可設定各種試驗條件，包括試件尺寸規格、單位名稱、測試模式、自動回位、自動存檔、自動列表、自動毛重扣除等。
5. 測試結果可重新分析、曲線讀值自動顯示、曲線再現性展示等。

◦ 安全裝置

1. 抗力超負荷自動停機。
2. 電路總開關自動偵測漏電自動停機。

◦ 規範說明：

符合 CNS 9211 壓縮試驗機之規定

符合 CNS1232、CNS1238 及 ASTM C42/42M 規定



 **YENSTRON® 研士強®**
Instruments · Metrology & Testing Equipment
儀器、度量衡計器 & 試驗設備

研發設計&台灣製造：YENSTRON CORP.
益瀚國際科技股份有限公司
407227台中市西屯區工業區一路2巷7號1F
台中總公司/TEL: (04) 2359-3199 FAX: (04) 2359-8507
台南營業處/TEL: (06) 358-3169 FAX: (06) 358-3167

<http://www.yenstron.com.tw>

e-mail: yenstron@yenstron.com.tw

*本型錄「有著作權，侵害必究」！ *產品外觀、規格、功能、組成或設計若有任何變更，恕不另行通知，以交貨時之實物為準。