

12 公升低溫恆溫循環水槽

Cooling constant temperature circulating water bath, Cap.12 L

廠牌：台灣 YENSTRON 研士強® 型號：YS/CB012Y ; YS/CB012Z

◆用途：

低溫恆溫用，電泳槽冷卻恆溫用，
真空濃縮冷卻循環恆溫...等冷卻作用。

◆特點：

工作溫度數位顯示，清晰穩定，
可接外部循環冷卻，縮小空間結實化設計。
附 365°自由旋轉輪，移動簡單方便，
採用原裝進口空冷式全密閉型高效率壓縮機。

◆規格：

- 1、水槽容水量：12 L
- 2、內部尺寸約：W25×D30×H16 cm
- 3、外部尺寸約：W40.5×D46.5×H80.5 cm(含輪子)
- 4、水槽開口尺寸(W×D)：22×12 cm
- 5、材質：內部 SUS-304 不銹鋼板製，
外部鍍鋅鋼板加高溫烤漆。
- 6、溫度範圍：-20~+100°C
- 7、溫控器解析度：0.1°C；均勻度：±1°C
- 8、溫度測棒材質：304 不銹鋼
- 9、控制系統：採用 SSR 無接點控制系統
- 10、控制顯示面板：
一體成形 235 x105 mm 薄膜按鍵 PID 微電腦自動演算
控制面板，含 LED 雙溫度顯示(顯示設定溫度及槽內水溫)、
電源總開關及指示燈。
- 11、溫度顯示：LED 數位顯示至 0.1°C
- 12、攪拌泵浦：不銹鋼泵浦，攪拌循環使溫度分佈均勻。
- 13、出水流量：8 公升/每分鐘
- 14、揚程：170 公分
- 15、出水口徑：直徑 8 mm 不銹鋼管進出水口可接外部循環。
- 16、安全保護裝置：PID 異常檢測功能，壓縮機具停電延時啟動保護裝置，
攪拌馬達過熱保護裝置。
- 17、YS/CB012Y 電源：220 V，60 Hz，1 ph，12 A，1.2 kW，1 / 2 HP
YS/CB012Z 電源：110 V，60 Hz，1 ph，12 A，1.2 kW，1 / 2 HP



PS:本公司可依客戶需求訂製，實體與照片略有不同，以交貨為主!